

接口调用说明

- 1. 概述:此接口用于向第三方提供数据
 - 2. 接口调用方式: post
 - 3. 接口需要提供验证参数 key,secret 具体验证算法下方说明
- key:0001
- secret :JNASDYUYGYUJJKN6546533AUYY

Sign 生成规则

MD5(key=0001&secret=a1&ts=时间戳) 转换后的 MD5 统一转为小写

1) 品牌数据获取 (post 提交)

接口地址: http://210.22.164.90:8006/webThird.asmx/BrandGet

调用参数说明:

参数	说明	类型	是否必须
key	Appid (中儒提供)	String	是
sign	签名 (根据参数生成, 参考生成规则)	String	是
ts	时间戳, 当前时间时间戳	String	是

返回数据说明

参数	说明
code	0:获取失败, 参数有误 1: 获取成功
msg	返回 json 数组
BrandNo	品牌编号
BrandName	品牌名称

2) 产品分类获取 (post 提交)

接口地址: http://210.22.164.90:8006/webThird.asmx/CatalogGet

调用参数说明:

参数	说明	类型	是否必须
key	Appid (中儒提供)	String	是
sign	签名 (根据参数生成, 参考生成规则)	String	是
ts	时间戳, 当前时间时间戳	String	是
ParentNo	上级编号, 为空默认为一级类别	String	否

返回数据说明

参数	说明
code	0:获取失败, 参数有误 1: 获取成功
msg	返回 json 数组
CatalogNo	类别编号
CatalogName	类别名称
ParentNo	父级编号

3) 产品数据获取 (post 提交)

接口地址: http://210.22.164.90:8006/webThird.aspx/ProductGet

调用参数说明:

参数	说明	类型	是否必须
key	Appid (中儒提供)	String	是
sign	签名 (根据参数生成, 参考生成规则)	String	是
ts	时间戳, 当前时间时间戳	String	是
BrandNo	品牌编号	String	否
CurPageIndex	当前页码	Int	是

返回数据说明

参数	说明
code	0: 获取失败, 参数有误 1: 获取成功
AllNum	产品总数
AllPage	分页总数
msg	产品数据集合, 单页默认 25 条数据
StkNo	产品编号
StkName	产品名称
CatalogNo	类别编号
CatalogName	类别名称
BrandNo	品牌编号
BrandName	品牌名称
Spec	规格
Unit	单位
MinOrder	起订量
MaiPhoto	主图链接
MCNO	制造商型号
SearchKeyword	搜索关键字
StkFeatures	产品特点
Applications	适用场合
StkPosition	产品定位
StkGroup	物料组
Package	包装
price	价格
MaiDesc	产品详情描述

4) 产品主图获取 (post 提交)

接口地址: http://210.22.164.90:8006/webThird.aspx/ProductPhotoGet

调用参数说明:

参数	说明	类型	是否必须
key	Appid (中儒提供)	String	是
sign	签名 (根据参数生成, 参考生成规则)	String	是
ts	时间戳, 当前时间时间戳	String	是

StkNo	产品编号	String	是
-------	------	--------	---

返回数据说明

参数	说明
code	0:获取失败, 参数有误 1: 获取成功
msg	返回 json 数组
StkNo	产品编号
Seqno	图片排列顺序序号
photopath	图片地址

5) 产品属性信息获取 (post 提交)

接口地址: <http://210.22.164.90:8006/webThird.asmx/ProductAttrGet>

调用参数说明:

参数	说明	类型	是否必须
key	Appid (中儒提供)	String	是
sign	签名 (根据参数生成, 参考生成规则)	String	是
ts	时间戳, 当前时间时间戳	String	是
StkNo	产品编号	String	是

返回数据说明

参数	说明
code	0:获取失败, 参数有误 1: 获取成功
msg	返回 json 数组
StkNo	产品编号
stkname	图片排列顺序序号
key1	属性表头部显示名称 1
val1	属性表内容
Key2	属性表头部显示名称 2
Val2	属性表内容 2
Key3	属性表头部显示名称 3
Val3	属性表内容 3
Key4	属性表头部显示名称 4
Val4	属性表内容 4
Key5	属性表头部显示名称 5
Val5	属性表内容 5
Key6	属性表头部显示名称 6
Val6	属性表内容 6
Key7	属性表头部显示名称 7
Val7	属性表内容 7
Key8	属性表头部显示名称 8
Val8	属性表内容 8
Key9	属性表头部显示名称 9

Val9	属性表内容 9
Key10	属性表头部显示名称 10
val10	属性表内容 10
key11	属性表头部显示名称 11
val11	属性表内容 11
key12	属性表头部显示名称 12
val12	属性表内容 12
key13	属性表头部显示名称 13
val13	属性表内容 13
key14	属性表头部显示名称 14
val14	属性表内容 14
key15	属性表头部显示名称 15
val15	属性表内容 15
key16	属性表头部显示名称 16
val16	属性表内容 16
key17	属性表头部显示名称 17
val17	属性表内容 17
key18	属性表头部显示名称 18
val18	属性表内容 18
key19	属性表头部显示名称 19
val19	属性表内容 19
Key20	属性表头部显示名称 20
Val20	属性表内容 20